

LJ 7003

Description / Opis	
Product / Produkt	Silver flame retardant tape LJ 7003 / Srebrna taśma trudnopalna LJ 7003
 Base material composition / materiał bazowy:	100% Cotton / bawełna
Roll Length / Długość rolki	100m
Width (mm) / Szerokość (mm)	50, 25



Physical properties / Właściwości fizyczne	
Washing resistance - 60°C / Trwałość pranie wodne w 60°C	50 cycles (cykli)
Washing resistance – 90°C / Trwałość pranie wodne w 90°C	30 cycles (cykli)
Durability - Dry Cleaning / Trwałość pranie chemiczne	5 cycles (cykli)
Reflectivity / Odblaskowość	>380 mcd/lux.m ²

Certificates / Certyfikaty
PN EN ISO 20471:2013/A1:2016; PN EN ISO14116:2015; PN EN ISO 11611:2015; PN EN ISO 11612:2015; PN EN 469:2005+AC:2006
Authorization / Autoryzacja
Certificate No:14/AC-097/2020 issued by Instytut technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź (PL), valid until 15.03.2022 / Certyfikat Nr: 14/AC-097/2020 wydany przez Instytut technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź (PL) ważny do 15.03.2022
Certified according to Oeko-tex® standard / Produkt zgodny z Certyfikat Oeko-tex®

Recommended care instruction / Zalecany sposób konserwacji*:



* the product can be washed at 90 ° C up to 30 washing cycles /
produkt może być prany w temperaturze 90°C maksymalnie do 30 cykli prania.

Updated on / Aktualizacja z dnia 06.10.2020

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. /

Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.